

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) N°: Vedi numero ddt

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Vedi numero ddt.- 2. Numero di Tipo: vedi numero ddt. - 4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: Cesa Srl, Via Navedano 11, 22060 Cucciago (Co) Tel. 031-725385 Email: info@tubitalia.it

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a: UNI EN 1340 Cordoli di CLS Prefabbricati per impiego in pavimentazioni esterne 6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: 4 7. L'Organismo notificato: Non applicabile Ha rilasciato il certificato di conformità del FPC fondandosi sui seguenti elementi: i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del FPC; ii) Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.	9. Prestazione dichiarata																	
	Caratteristica essenziale	Prestazione	Specifica Armonizzata															
	Reazione al fuoco	Classe A1	Decisione della Commissione 2000/605/EC UNI EN 1340:2004															
	Resistenza a rottura	> Mpa 3,50																
Resistenza allo scivolamento	Soddisfacente																	
Durabilità	soddisfacente																	
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a: UNI EN 12839 Pannello piano per recinzione per impiego in recinzioni di confine 5., 6. e 7. Vedi sopra.	9. Prestazione dichiarata																	
	Caratteristica essenziale	Prestazione	Specifica Armonizzata															
	Capacità portante	R (N) = 5,28	UNI EN 12839:2002															
	9. Prestazione dichiarata																	
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a: UNI EN 12839 Palo per recinzione per impiego in recinzioni di confine 5., 6. e 7. Vedi sopra.	Caratteristica essenziale	Prestazione	Specifica Armonizzata															
	Capacità portante	R (N) = 51,84 RR (N) = 210,14	UNI EN 12839:2002															
	9. Prestazione dichiarata																	
	Caratteristica essenziale	Prestazione	Specifica Armonizzata															
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a: UNI EN 1917:2004 Componente prefabbricato per impiego in camera d'ispezione, elemento camera in cls armato con fondo 5., 6. e 7. Vedi sopra.	Dimensione Apertura	Vedi ddt	UNI EN 1917:2004															
	Resistenza meccanica	Classe di resistenza 25																
	Durabilità	Adeguate per normali condizioni d'esercizio																
	9. Prestazione dichiarata																	
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a: UNI EN 1917:2004 Componente prefabbricato per impiego in camera d'ispezione, soletta di copertura in cls armato 5., 6. e 7. Vedi sopra.	Caratteristica essenziale	Prestazione	Specifica Armonizzata															
	Dimensione Apertura	Vedi ddt	UNI EN 1917:2004															
	Resistenza meccanica	Min. 40 KN																
	Durabilità	Adeguate per normali condizioni d'esercizio																
9. Prestazione dichiarata																		
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a: UNI EN 1917:2004 Componente prefabbricato per impiego in camera d'ispezione, elemento camera in cls armato intermedio 5., 6. e 7. Vedi sopra.	Caratteristica essenziale	Prestazione	Specifica Armonizzata															
	Dimensione Apertura	Vedi ddt	UNI EN 1917:2004															
	Resistenza meccanica	Classe di resistenza 25																
	Durabilità	Adeguate per normali condizioni d'esercizio																
9. Prestazione dichiarata																		
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a: UNI EN 1917:2004 Componente prefabbricato per impiego in camera d'ispezione, elemento di compensazione in cls armato 5., 6. e 7. Vedi sopra.	Caratteristica essenziale	Prestazione	Specifica Armonizzata															
	Dimensione Apertura	Vedi ddt	UNI EN 1917:2004															
	Resistenza meccanica	Min. 15 KN																
	Durabilità	Adeguate per normali condizioni d'esercizio																
9. Prestazione dichiarata																		
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a: UNI EN 1433 Canaletta di Drenaggio per la raccolta ed il convogliamento delle acque 5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: 4 (secondo quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento 305/2011) 6. e 7. Vedi sopra.	Caratteristica essenziale	Prestazione	Specifica Armonizzata															
	Capacità portate: MOD. 80 E MOD.100	C250	UNI EN 1433:2004															
	9. Prestazione dichiarata																	
	Caratteristica essenziale	Prestazione	Specifica Armonizzata															
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a: UNI EN 12566 -1:2004 Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT - Parte 1: Fosse settiche prefabbricate 5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: 4 (secondo quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento 305/2011) 6. e 7. Vedi sopra.	Tenuta Stagna	0,09 litri/mq	UNI EN 12566-1:2004															
	Comportamento strutturale (resistenza allo schiacciamento e carico massimo di deformazione)	24,44 KN																
	Durabilità	Adeguate per normali condizioni d'esercizio																
	9. Prestazione dichiarata																	
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a: UNI EN 1916:2004 Tubi e raccordi in cls non armato, rinforzato con fibre d'acciaio e con armature tradizionali per il convogliamento delle acque fognarie, meteoriche e superficiali in condutture generalmente interrate. 5., 6. e 7. Vedi sopra.	9. Prestazione dichiarata																Specifica Armonizzata	
	Caratteristica essenziale	Prestazione																
		30	40	50	60	70	80	90	100	110	125	140	150	160	180	200	UNI EN 1916:2004	
	Resistenza allo schiacciamento non armati	85	85	85	85	60	55	45	75	55	75	75	75	70	60	60		
	Resistenza allo schiacciamento fibrorinforz.	100	100	100	100	60	60	50	80	60	80	80	80	75	70	70		
	Resistenza allo schiacciamento armati	100	100	100	100	60	60	50	80	60	80	80	80	75	70	70		
	Resistenza a flessione longitudinale	Adeguate alle dimensioni																Adeguate alle condizioni di esercizio normali
	Durabilità																	

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: non applicabile.

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Firmato a nome e per conto del fabbricante dal titolare Giudici Ambrogio: Firma:

CESA s.r.l.
Via Navedano, 11
22060 CUCCIAGO (CO)
P. IVA e Cod. Fisc. 01600600131

Cucciago, vedi data DDT